

# FORD TRUCKS 4142D DC EURO5

## Автобетоносмеситель TIGARBO



Изображение носит информационный характер

### Базовые параметры

Тип автомобиля	Автобетоносмеситель
Колесная формула	8x4
Тип кабины	Дневная кабина
Полезный объем барабана	12 м <sup>3</sup>
Колесная база	5100 мм

### Двигатель

Тип	Ecotorq 12,7 л. Дизельный, 6-ти цилиндровый, рядный
Объем	12740 мм <sup>3</sup>
Диаметр и ход поршня	130 мм x 160 мм
Мощность	420 л.с. (308,9 кВт) / 1800 об/мин
Крутящий момент	2150 Нм @ 1000-1300 об/мин
Коэффициент сжатия	17 +/- 0,5 : 1
Количество масла	46-48 л
Количество антифриза	37 л

### Трансмиссия

Сцепление	Ододисковое 430 мм
Тип КПП (передаточные числа)	Механическая, 16 ступенчатая ZF 16S 2230 (13,805 - 0,836)
Передаточное число ГП	4,08

### Рулевое управление

Одноконтурное, с усилителем

### Шасси

Прочность лонжеронов рамы	500 Мпа
Передняя подвеска	Параболические 3-листовые рессоры с стабилизатором
Задняя подвеска	Балансирная, с полуэллиптическими 14-листовыми рессорами
Задние мосты	С межосевыми и межколесными блокировками дифференциала
Высота сечения лонжерона рамы / толщина профиля	285 мм / 10 мм
Шины	315/80 R 22,5
Колесные диски	Стальные 22,5x9

### Тормозная система

Тормозная система	Пневматическая двухконтурная
Тип тормозных механизмов	Барабанные тормоза на передних и задних осях
Компрессор	Двухцилиндровый, с подогреваемым осушителем и экономным режимом
Моторный тормоз (максимальная мощность)	Ecotorq Engine Brake, компрессионный моторный тормоз (340 кВт)

### Электрооборудование

Аккумуляторы	24В, 2x12В 225 А/ч
Генератор	130 А / 6,5 кВт

### Емкости

Топливный бак	315 л Стальной
Бак Adblue	55л



Sharing the load

<b>Размеры (мм)</b>	
Передний свес	1500
Колесная база	5100
Полная длина	9370
Расстояние между 1 и 2 осью	2050
Расстояние между 2 и 3 осями	3050
Расстояние между 3 и 4 осью	1350
Длина кабины	1820
Высота автомобиля	3950
Ширина автомобиля (искл.зеркала)	2540
Ширина шасси	770
Задний свес	1420
Дорожный просвет спереди	380
Дорожный просвет сзади	310
Радиус поворота	10640
<b>Весовые характеристики</b>	
Техническая грузоподъемность передних / задних осей	2 x 8000 кг / 2 x 13400 кг
Полная масса автомобиля	39000 кг

### Стандартное оснащение

- Кондиционер
- AM/FM/Aux In/USB/Bluetooth (радио с Bluetooth)
- Пружинная подвеска кабины
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз
- Система ABS
- Датчик износа тормозных колодок
- Блокировка дифференциалов
- Электростеклоподъемники
- Наружные зеркала с электроприводом и обогревом
- Лобовое стекло с электрическим подогревом
- Электрокорректор фар
- Рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона
- Сидение водителя с подогревом на пневмоподвеске
- Имобилайзер
- Ключ, совмещенный с брелком центрального замка
- Запасное колесо
- Автономный отопитель мокрого типа (Eberspaecher) 9,5 кВт

### Автобетоносмеситель КОМЗ-Экспорт TIGARBO

- Полезный объем смесительного барабана - 12 м<sup>3</sup>
- Частота вращения смесительного барабана - 14 об/мин
- Вместительность бака для воды - 800 л
- Тип привода смесителя - автономный двигатель HATZ
- Планетарный трехступенчатый редуктор ZTS
- Гидропривод смесительного барабана ГСТ-112
- Теплообменник АКГ
- Емкость гидробака - 13 л
- Масса технологического оборудования - 5850 кг

### Ваш дилер:

	<p><b>Terra Truck</b>          ООО «Турбо Терра Трак»          196626, г. Санкт-Петербург,          п. Шушары, Московское шоссе, 15А  <a href="http://www.terratruck-ford.ru">www.terratruck-ford.ru</a>          8 (812) 456-26-27</p>
---	---

Информация, представленная в данной брошюре, является верной на момент сдачи тиража в печать. Ford Trucks и сторонние поставщики постоянно совершенствуют свою продукцию и оставляют за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, цвета, цены, комплектации, опции и т.п., представленные в брошюре, без предварительного уведомления. Актуальную версию можно получить у эксклюзивного дистрибьютора Ford Trucks в России ООО «Турботракс».